

BT-122 Red liquid

122 红水

特性 (Characteristics)

- 专用于清洗、中和 BT-104 的残留成分；
- 使铜线光亮、助焊的效果；
- 环保（经 RoHS 检测合格），速度快，3—5 秒即可清洗干净。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-122 Red liquid 为粉红色透明液体；

操作流程 (Technical process)

漆包线高温脱漆 BT-104 → 水洗 → 浸 BT-122 红水 → 焊锡

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-122 采用 1KG/瓶的强力耐酸碱塑胶瓶包装。20 瓶/箱；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时，应戴上手套，以免不小心晃出液体，碰到手上。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、口罩、衣物及眼镜，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。