

BT-608 脱漆剂

特性 (Characteristics)

- 脱漆效果好，挥发速度慢，适用于五金件烤漆脱漆；
- 挥发速度慢，除胶效果好，专用于电机、变压器行业浸漆工件除胶；
- 产品环保，符合 ROHS 标准，气味小；
- 常温操作，包裹性好，不飞溅伤害到其它绝缘部分，不向上漫延；

操作参数 (Technical parameters)

- BT-608 Enameled Wire Stripper 为无色液体；
- BT-608 Enameled Wire Stripper 为中性有机复配溶剂。

操作流程 (Technical process)

待脱漆或除胶产品 → 浸没入 608 中 → 静置至漆皮或胶剥落 → 清洗 → 吹干

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-608 采用 25KG/桶强力耐酸碱塑胶桶包装。
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时应小心瓶内气压冲起桶盖，应戴上手套轻压瓶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。

东莞市邦特表面处理材料有限公司
电话:0769- 22710188/13713356864 张小姐
地址:广东省东莞市泰新路 551 号
QQ: 1426539212