

TB-环保清洗剂

本公司生产的漆包线脱漆机，是采用新一代的串联谐振电路，通过逆变器原理使交流电源产生交变磁场，将环保清洗剂分子离子化，促使漆包线有机漆膜的高分子链断裂、溶解，此方法适用于各种线径、各种材质、各耐温等级的漆包线。

TB-环保清洗剂是我公司开发的一款新型溶漆剂，这是一款溶解漆皮的清洗剂，它不仅可以在高温下快速溶解漆皮，而且它符合 RoSH2.0，是一款真正意义上的非危险品的环保药剂。

特性 (Characteristics)

- 速度快，适用于各种耐温等级（130、155、180、200、220）的铝、铜漆包线，铝、铜漆包线的线径在 0.1mm-5.0mm。
- 环保，气味很小，无刺激。皮肤接触，用清水冲洗，不会对皮肤造成伤害，皮肤也不吸收。
- 在高温下操作，对基材也不会有伤害。

操作参数 (Technical parameters)

- TB-环保清洗剂是淡黄色至棕色液体，气味小，无刺激，不易燃。
- 本产品比重为 1.0 左右，PH 值为 8 左右。

操作流程 (Technical process)

- 将清洗剂倒入加热设备中，温度设置为 120-160 度即可快速脱漆。脱漆完后，需用清洗去除残留液体。
- 脱漆温度越高，脱漆速度越快，但挥发速度越大。

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 室温存储在密闭容器中，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源。
- 运输途中应防暴晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压。

注意事项 (Attention)

- 使用时应注意安全，若接触到皮肤上用清水冲洗即可。若不小心碰到眼睛，请立即用大量的清水冲洗，严重的话，请立即就医。
- 作业时需穿戴好护目镜、口罩等防护装备作业。