



BT-SV Self-adhesive adhesive

BT-SV 环保无臭自粘胶（音圈专用）

特性 (Characteristics)

- 本产品专用于音圈线材与基材的粘合，无甲酚，无甲苯、二甲苯等有害有毒物质；
- 本品已通过 SGS 检测，ROHS 检测、REACH 检测，符合 GB338505-2020 胶黏剂 VOC 标准；
- 胶黏剂固化后能耐高温 300℃ 以上，固化后，漆包线与基材的粘结力极强。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-SV 为澄清透明液体，呈浅黄色/橙色。

操作流程 (Technical process)

先使用 SV 胶涂布基材，裱干后进入绕线环节：

操作流程如下：

基材→SV 胶涂布→表干→绕线→固化

最佳固化温度时间：190℃ 60min。

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 拥有多种包装规格，1L/4L/20L，具体可按客户要求包装；
- 贮存于常温下、密闭容器中；
- 保质期为半年；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 使用完后，及时密封保存，避免长期接触空气。
- 盛放容器需清洁干净，避免混入其他化学品，破坏产品体系，影响产品效果。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能长直接接触皮肤，操作过程应避免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 MSDS, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。

东莞市中子电子材料有限公司

地址:东莞市万江街道新谷涌社区泰新路 551 号

电话:0769- 23292043/13712980628 张小姐