



BT-205 Paint stripper

205 脱漆剂（强力喷刷型）

特性 (Characteristics)

- 适用于机械、金属、广告牌、火车等大型设备脱漆翻新；
- 采用涂刷的方式，均匀涂刷脱漆剂后，一分钟内漆皮会自然剥落，然后水冲洗或用布擦拭即可；
- 环保（经 RoHs 检测合格），内有缓蚀剂成分，不腐蚀基体。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-205 Paint stripper 为乳白色粘稠状或微红色粘稠状液体；

操作流程 (Technical process)

涂刷脱漆剂 → 水洗 → 晾干

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I；
- BT-205 采用 25KG/桶的强力耐酸碱塑胶桶包装；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，不用时应盖上盖密封，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时应小心桶内气压冲起瓶盖，应戴上手套轻压桶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。

东莞市邦特表面处理材料有限公司
地址:东莞市万江街道新谷涌社区泰新路 551 号
电话:0769-23176555/13712980628 陈小姐